1 Nute für Feder
90 × 60 × 600
nach Nutenlehre

90 H7

Loses Maß ist bei Turb. I
10 mm ausgefallen,
deshalb Ausgleichring 2.21-22642

Fertig-Schablonen zur Zuschärfung der
Ein- u. Austrittskanten s. Zchng. 2.81-3066

D = 1500, R = 750 t = 342,9
z_2 = 13

3% Bearbeitungszugabe vom Stahlwerk roh lassen

3% Bearbeitungszugabe vom Stahlwerk roh lassen

zum Auswuchten

Ansicht auf Flansch in Richtung „P"
M. 1:2,5

Q_1 = 409,5; n_1 = 40,9 r; D_{1m} = 1465; u_{1m} = 3,14;
a_2 = 52/45/43; b_2 = 344; z_2 = 13; s_2 = 22/10; D_k = 400.

Leitrad: a_0 = 64; b_0 = 166; z_0 = 20

Laufrad: Mod.Nr. linkslaufend:
rechtslaufend: 1638 T

Drehrichtung: Rechtslaufend auszuführen!

Abrundung an den Kernen

Flächen mit × zueinander laufend
bezw. planparallel

statisch ausgewuchtet

Nutenlehre mit Umschlaggenauigkeit
W 36795/1

| | | |