

Löcher nach Zwischenwelle Zn. 2.21-21629 ausgerieben
Einzelheit bei „a" M.1:1
Einzelheit bei „b" M.1:1
Einzelheit bei „c" M.2:1
Nutenlehre mit Umschlaggenauigkeit W 36795
Aufsteckreibahle W 36696
Fertiggew. ca. 1750 kg
Achtung! Die eingeschriebenen Maße sind Fertigmaße
Flächen mit „x" zueinander laufend bzw. planparallel
Nute für Feder 90×60×600 nach Nutenlehre
Schnitt A÷A
Max. Schlag der stirnseitigen Endflächen = 0,020 m/m
(gemessen bei Kote 1325,905 u. 1327,500)
Max. Schlag der Außendurchmesser = 0,050 m/m
(gemessen bei 650 ϕ; 600 ϕ u. 480 ϕ)
vorgebohrt 63 ϕ
ausgerieben 65 ϕ H7
2 Löcher am Umfang
geschliffen
Mitte Lager
Mitte Leitrad
h = 1327,500
h = 1325,905
J.M. VOITH GMBH Heidenheim (Brenz)
Mahipar 16817/18
Turbinenwelle
2.21-21628
Zeichnungsnummer
Ersetzt durch
Ersetzt für
Format DIN A 1
Änderung
Tag
Name
Bearb. Kenner
Sachstab. Kenner
Gez. 1965
Gepr.
Gen.
Norm.
Bläre
Maßstab 1:2,5
Werkstoff St CK35
Maße o. Tol.-Ang. ± 1/2 IT14
Pausen Nr.
Pausmaß
Abmaße
Paßmaß
Abmaße
350 h9 0 −0,140
65 H7 +0,030 0
90 H7 +0,035 0
220 H7 +0,046 0
600 h6 0 −0,043
250 h6 0 −0,029
350 h6 0 −0,036
470 h6 0 −0,040
480 h6 0 −0,040
640 h6 0 −0,047
650 h9 0 −0,190