

für Indikatoranschluß und Entlüftung

930

Bei Montage an Ort u. Stelle nach Bedarf nachdrehen
2.21-22058/1

Bei Montage an Ort u. Stelle
nach Bedarf nachdrehen
2.21-22058

200

Rechtsgew.
M70x2

Linksgew.
M70x2

72φ

M70x2

160φ

200φ, z=8

170φ

215φ, z=12

85φ

280φ

110φ, z=4

h=1326,690

2.21-22106

2.21-22105/1

2.21-22105

2.21-22109

min. 65

2.21-22056

h=1326,480

2.21-22104

2.21-22103

Achtung!

Zum Verriegeln des Leitrades in
der „Auf“-Stellung ist die Verriegelungs-
mutter zuzuschrauben bis sie am Dichtungs-
gehäuse Zchnq. 2.21-22056 anliegt.

Betriebsstellung: bei der Auf-Stellung Verriegelungsmutter
bis zum Anschlag aufschrauben.

Steinschr. A M 20 x 320 DIN 529

W.

Buchstabe		konstr. vor		Abm. vor		Abm. nach		Pausen Nr.	
1965		12.8.		12.8.		12.8.		12.8.	
Ges.		12.8.		12.8.		12.8.		12.8.	
Gepr.		12.8.		12.8.		12.8.		12.8.	
Norm.		12.8.		12.8.		12.8.		12.8.	
Büro		12.8.		12.8.		12.8.		12.8.	
fkh		12.8.		12.8.		12.8.		12.8.	
Verstärk.		12.8.		12.8.		12.8.		12.8.	
Made o. Tol.-Ang.		12.8.		12.8.		12.8.		12.8.	
Abm. vor		12.8.		12.8.		12.8.		12.8.	
Abm. nach		12.8.		12.8.		12.8.		12.8.	
Pausen Nr.		12.8.		12.8.		12.8.		12.8.	

Rechter		Leitradservomotor	
Mahipar		16817/18	
J.M.VOITH		Heidenheim (Brenz)	
Zeichnungsnummer		2.21-22050	
Entst. durch		Erstellt durch	
Ersatz für		Ersatz für	

zul. größte Rauhtiefe in μm
(DIN 3147, Reihe 3)
▽ 63, ▽ 16, ▽ 10, ▽ 6, ▽ 3, ▽ 1,5, ▽ 0,8, ▽ 0,4, ▽ 0,2, ▽ 0,1