für Indikatoranschluß und Entlüftung

930

505

45

370

280

2.21-22055

2.21-22053

Bei Montage an Ort u. Stelle nach Bedarf nachdrehen
2.21-22058/1

2.21-22059

2.21-22054

Bei Montage an Ort u. Stelle
nach Bedarf nachdrehen
2.21-22058

282

90

2.21-22057

200

330 ϕ; z=8

Preßweg
6

S/2=56

85ϕ

S/2=56

2.21-22060

M10×2 Linksgew.

125ϕ

M10×2 Rechtsgew.

72ϕ

zu

h=1326,690

200ϕ; z=8

115ϕ

93ϕ

140ϕ

170ϕ

215ϕ; z=12

105

280ϕ

50ϕ

180ϕ

40ϕ

110ϕ; z=4

145

200

2.21-22107

2.21-22109

2.21-22106

2.21-22104/1

2.21-22056

h=1326,480

2.21-22103

M20

10

20

10

30

65

250

65

30

50

500

h=1326,260

Steinschr. AM 20×320 DIN 529

W.

Buch-stabe	kommt vor	Änderung	Tag	Name

N

	Tag	Name
1965		
Gez.	12.8.	Zänker
Gepr.	" "	Uhle
Ges.		
Norm.	19. AUG. 1965	

Mahipar
16817/18

J.M.VOITH GMBH
Heidenheim (Brenz)

Büro	Maßstab
tkh	1:25

Werkstoff
-

Linker Leitradservomotor

Zeichnungsnummer
2.21-22051

Entstanden aus
Ersetzt durch
Ersatz für

Paßmaß	Abmaße
Pause Nr.	

Maße o. Tol.-Ang.

zul. größte Rauhtiefe in µm
(DIN 3141, Reihe 3)
▽63, ▽▽16, ▽▽▽4, ▽▽▽▽1

Format DIN A 2